

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

EZ RELEASE คือนํ้ายาทาแบบคุณภาพสูง สูตรนํ้ามัน ใช้ทาบนแบบหล่อเพื่อช่วยให้ถอดแบบได้ง่าย ใต้ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยงาม ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรกและไม่มีพลกระทบใดๆกับงานตกแต่งภายหลัง และช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบหล่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

สามารถใช้ได้ทั้งการพ่นและใช้แปรงทา เมื่อใช้ทาจะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างผิวคอนกรีตกับแบบหล่อป้องกันการติดแบบ เหมาะกับงานหล่อคอนกรีตทุกชนิดเช่นงานหล่อ เสา พื้น พนัง คาน เสาเข็ม ท่อคอนกรีต และงานที่ต้องการผิวคอนกรีตที่สวยงาม เช่น งานหล่อชิ้นคอนกรีตสำเร็จรูป ท้องพื้น Flat slab หรือ Post tension

คุณสมบัติเด่น

- เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก
- สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องผสมนํ้า
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- ใช้งานได้ดีกับแบบหล่อทุกชนิดทั้งไม้ เหล็ก และพลาสติก
- ถอดแบบและทำความสะอาดแบบหล่อได้ง่าย
- ยืดอายุการใช้งานของแบบ
- ป้องกันแบบเหล็กจากการเกิดสนิม
- ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตดำ

ข้อมูลเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่าที่ได้
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวสีนํ้าตาล
ค่าความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C	0.85 ± 0.05
ค่าความหนืด (DIN Flow Cup)	10 - 20 seconds
จุดวาบไฟ, °C	> 160

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดผิวแบบหล่อให้สะอาด ปราศจากคราบปูน สนิม หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

การทา

- ใช้ทาด้วยแปรงหรือฟองน้ำ หรือพ่นด้วยสเปรย์
- ให้ทาบางๆให้ทั่วพื้นผิว การทาหนาเกินไปจะทำให้เกิดฟองอากาศ

FORMWORK AID AGENT

อัตราการใช้งานโดยประมาณ

- 35-50 ตร.ม. / ลิตร สำหรับการทาบแบบเหล็กหรือพลาสติก
- 20-35 ตร.ม. / ลิตร สำหรับการทาบแบบไม้

ข้อแนะนำความปลอดภัย

- ขณะใช้งานควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงการสูดดม
- ไม่ควรใช้งานใกล้เปลวไฟ
- หากน้ำยาเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์โดยด่วน

ขนาดบรรจุ

25 ลิตร ต่อถัง
200 ลิตร ต่อถัง

อายุและการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและความชื้น
สินค้ามีอายุ 12 เดือนเมื่อยังไม่เปิดใช้งาน

การลงนามสิทธิบัตร: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงพบว่ามีค่าความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เควทคอน (ประเทศไทย) จำกัด
14/12 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: www.clevconthai.com



ISO 9001:2015 Certified