

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CLEVCON FIBER MESH คือเส้นใยแก้วคุณภาพสูง ใช้สำหรับช่วยเสริมความแข็งแรง และเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุกับพื้นผิว เนื้อเหนียว ลดการแตกร้าว นานทนต่อการฉีกขาด

ลักษณะการใช้งาน

สามารถใช้สำหรับงานได้หลากหลายชนิด เช่น งานระบบกันซึม งานฉาบผนังปูนและยิบซั่ม เป็นต้น



ข้อมูลเทคนิค

CHARACTERISTICS	VALUE
Material	Fiberglass
Color	White
Mesh Size	3 x 3 mm.
น้ำหนักเฉลี่ย	50 ± 1g/m <sup>2</sup>
Tensile Strength	> 500 N/50mm
Alkaline Resistance Properties	After 28-day immersion of 5% Na (OH) solution, the average retention rate for tensile fracture strength: ≥ 60%

ขั้นตอนการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำกันซึมที่จะติดตั้งให้สะอาดปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบต่างๆ
- ทรายพื้นผิวมีความพรุนมากให้ทารองพื้นก่อน
- ทาวีลด์กันซึมชั้นที่ 1 ทิ้งไว้พอหมาด ทำการปูทาสีเสริมแรงให้แนบสนิทกับวัสดุกันซึมทั่วบริเวณ ใช้ลูกกลิ้งกดไล่ฟองอากาศ
- ทากาข่ายบางส่วนลอยไม่ติดกับชั้นกันซึมด้านล่างก็เก็บรายละเอียดเฉพาะจุด
- ทากันซึมชั้นต่อไปโดยทาให้คลุมตาข่ายทั่วบริเวณ

ขนาดบรรจุ

1 เมตร x 100 เมตร (100 ตารางเมตรต่อม้วน)

การจัดเก็บ

ควรเก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัด

การส่งมอบผลิตภัณฑ์: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงควรพิจารณาความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เกลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด  
14/12 หมู่ 5 ตำบลนาคำพริ้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541  
อีเมล: [clevconthailand@gmail.com](mailto:clevconthailand@gmail.com) • เว็บไซต์: [www.clevconthai.com](http://www.clevconthai.com)

