

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

PRIMER-S คือน้ำยารองพื้นปูนเก่าอะคริลิกโพลีเมอร์สูตรโซลเวนท์ มีประสิทธิภาพในการแทรกซึมพื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับวัสดุกันซึมหรือสีชั้นหน้า ป้องกันความชื้น อากาศและคราบเกลือจากปูนใต้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาการหลุดร่อนของวัสดุกันซึม

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้รองพื้นก่อนทาสีกันซึม

คุณสมบัติเด่น

- การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานง่าย แข็งแรง

ข้อมูลเทคนิค

คุณสมบัติ	ข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)	ของเหลวใส
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	0.91 ± 0.02
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม (Solid Content)	35 ± 2%
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้ (Touch Dry)	15 นาที
ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)	60 นาที

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องสะอาด แห้งไม่มีคราบไขมัน ฟัน สนิม สีหรือสิ่งแปลกปลอม และพื้นผิวต้องไม่หลุดร่อน

ขั้นตอนการทา

- ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ
- ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 60 นาที ก่อนทาสีกันซึมในชั้นถัดไป

อัตราการใช้งาน	พื้นที่ใช้งาน
0.15-0.2 ลิตร/ตร.ม.	90 - 120 ตร.ม. ต่อถัง

* อัตราการใช้งานที่ให้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเนื่องจากความพรุนของพื้นผิวต่างๆกัน รวมไปถึงวิธีการทา แนะนำให้ทำการทดสอบในสภาพการใช้งานจริง

การทำความสะอาดหลังการใช้งาน

- ควรทำความสะอาดเครื่องมือและล้างผลิตภัณฑ์ออกด้วยทินเนอร์ทันทีหลังจากใช้งาน

ข้อแนะนำความปลอดภัย

ควรใส่ถุงมือ เสื้อคลุม พัดตจผูก แว่นตาป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยขณะใช้งาน หากมีการสัมผัสกับสาร ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วพบแพทย์ หลีกเลี่ยงการสูดดมทำงานในที่โล่งหรืออากาศถ่ายเทสะดวก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

ขนาดบรรจุ

18 ลิตร ต่อถัง

อายุและการเก็บรักษา

ควรเก็บวัสดุที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือนในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดใช้งานและในสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม

WATERPROOFING SYSTEM

การสงวนสิทธิ์ในข้อมูล: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายในเอกสารฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลหรือข้อมูลเบื้องต้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆที่สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เคฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
14/12 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: www.clevconthai.com



ISO 9001:2015 Certified