

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

PRIMER-W1 คือน้ำยารองพื้นนาโนอะคริลิกโพลีเมอร์สูตรน้ำ มีประสิทธิภาพในการแทรกซึมพื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับวัสดุกันซึมหรือสีชั้นหน้า ป้องกันความชื้น อัลคาไลน์และคราบเกลือจากปูนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาการหลุดร่อนของวัสดุกันซึม

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้รองพื้นก่อนทาสีกันซึม
- ใช้เป็นน้ำยาผสมเพิ่มกับปูนทรายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

คุณสมบัติเด่น

- การยึดเกาะดีเยี่ยม
- อนุภาคขนาดเล็ก แทรกซึมดีเยี่ยม
- สูตรน้ำ ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเทคนิค

| คุณสมบัติ | ข้อมูล |
|----------------------------------------|-------------------|
| ลักษณะทางกายภาพ (Appearance) | ของเหลวสีขาวขุ่น |
| ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) | 1.02 ± 0.02 |
| ปริมาณของแข็งในส่วนผสม (Solid Content) | 40 % |
| ค่าความหนืด (Viscosity) | 2,000 – 3,000 cps |
| ระยะเวลาแห้ง (Drying Time) | 20 – 30 นาที |

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องสะอาด แห้งไม่มีคราบน้ำมัน ฟัน สนิม สีหรือสิ่งแปลกปลอม และพื้นผิวต้องไม่หลุดร่อน

ขั้นตอนการทา

- ผสม PRIMER-W1 กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:3 แล้วทาลงบนพื้นผิว
- ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที ก่อนทาวัดุกันซึมในชั้นถัดไป

| อัตราการใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน |
|---------------------|------------------------|
| 0.15-0.2 ลิตร/ตร.ม. | 200 - 400 ตร.ม. ต่อถัง |

* อัตราการใช้งานที่ให้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเนื่องจากความพรุนของพื้นผิวต่างๆกัน รวมไปถึงวิธีการทา แนะนำให้ทำการทดสอบในสภาพการใช้งานจริง

การทำความสะอาดหลังการใช้งาน

- ควรทำความสะอาดเครื่องมือและถังผลิตภัณฑ์ออกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังจากใช้งาน

ข้อแนะนำความปลอดภัย

ควรใส่ถุงมือ เสื้อคลุม พกปิดจมูก แว่นตาป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยขณะใช้งาน หากมีการสัมผัสกับสาร ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วพบแพทย์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร ต่อถัง

อายุและการเก็บรักษา

ควรเก็บวัสดุที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือนในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดใช้งานและในสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม

WATERPROOFING SYSTEM

การลงนามสิทธิเรียกร้อง: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงพบว่ามีข้อผิดพลาดต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เกลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
14/12 หมู่ 5 ตำบลวังคำพริ้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • โทรสาร: +66-2-569-1541
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: www.clevconthai.com



ISO 9001:2015 Certified